



DICR®

classic • comfort • capacity







La forme raffinée du couteau pour couper les tranches assure une coupe puissante, lisse et propre

Opération ergonomique avec une main et avec ouverture de chambre en long pour l'étanchéité optimale de la chambre

Les résultats hachés à la main sont réalisés en utilisant la pré compression quadridimensionnelle unique qui tient tout simplement la viande fraîche ferme tandis qu'il est coupé à travers lames à travers des grilles extrêmement longues. Garanties de pré compression pour des bords de coupe parfaits.

Température de traitement jusqu'à - 3°C

Grilles de coupe extra durables pour gérer la charge de travail la plus dure en fonction standard

Le système de chambre double d'économie de temps assure ensemble le chargement et le découpage

Avance du piston au choix continu pour couper des volumes élevés avec couteau à deux ou à quatre lames ou la coupe **intermittente** avec couteau à simple coupe réalisant des cubes précis



Faible période de rodage également pour opérateur non formé

Positionnement automatique du couteau pour couper les tranches après chaque cycle de coupe



Temps de configuration minimum pour changer les ensembles de grille, aucuns outils exigés

Pré compression longitudinale réglable

Signal visuel pour la sécurité de la machine et la promptitude de chargement



classic



Le plus solide hachoir de sa classe - puissance du moteur de 2.6 kW

Performance hydraulique inégalée - plus que le double de volume d'huile pour des Hachoirs équivalents

Longueur de coupe incroyable - 45 mm infiniment réglable

Débit élevée - jusqu'à 560 coupes par minute

Lames de grille extrêmement longues - fournit la coupe la plus propre à travers les muscles et les tendons donnant des cubes séparés avec bords parfaits

Excellente manutention de machine

- signal visuel pour la sécurité de la machine et la promptitude de chargement
- système à double chambre
- opération avec une main avec l'ouverture en long de chambre pour l'étanchéité optimale de la chambre

Porte hygiénique - produit de coupe entièrement enfermé pour empêcher des contaminations et pour garantir un haut degré de sécurité

mobile sur les roulettes



la chambre

90 x 90 x 310

96 x 96 x 310

90 x 90 x 530

96 x 96 x 530

DONNÉES TECHNIQUES

Débit maximal (avec la plus haute alimentation et le remplissage optimal de la chambre)

pré compression des 4 cotés puissance connectée taille de la chambre

section transversale des lots de grille longueur de coupe largeur x longueur x hauteur poids

	classic 90	classic 96	classic 90+	classic 96+
kg/h	950	1100	1250	1400
kW	4,8-5,1	include 4,8-5,1	4,8-5,1	include 4,8-5,1
mm (pouce)	90 x 90 x 310 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆ x 12 ⁷ / ₃₂)	96 x 96 x 310 (3 ²⁵ / ₃₂ x 3 ²⁵ / ₃₂ x 12 ⁷ / ₃₂)	90 x 90 x 530 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆ x 20 ⁷ / ₈)	96 x 96 x 530 (3 ²⁵ / ₃₂ x 3 ²⁵ / ₃₂ x 20 ⁷ / ₈)
mm (pouce)	90 x 90 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆)	90 x 90 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆)	90 x 90 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆)	90 x 90 (3 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆)
mm (pouce)	0 - 45 (0 - 1 ³ / ₄)	0 - 45 (0 - 1 ³ / ₄)	0 - 45 (0 - 1 ³ / ₄)	0 - 45 (0 - 1 ³ / ₄)
mm	1300 x 660 x 1115	1300 x 660 x 1115	1700 x 660 x 1115	1700 x 660 x 1115
kg	260	260	300	300

Dimensions de la grille 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 mm

Dimensions de la grille 11/64, 13/64, 15/64, 19/64, 21/64, 25/64, 33/64, 19/32, 45/64, 57/64, 1¹/₄, 1³/₁₆ pouce

Équipement de machine extrêmement versatile:

- Fonctionnement de la machine au moyen **PLC avec écran tactile en couleur [1]** ou via moyen de commutateurs **mécaniques [2]**
- Chargement sans effort par **levage intégré pour des boîtes euroboxes [3]** en option
- Décharge continue du produit au moyen du **convoyeur d'évacuation [4]** ou sortie directe du produit **dans la boîte euroboxe sur le chariot [5]**

Espace minimal requis dû à la conception moderne et compacte de la machine

Débit impressionnant basé sur des vitesses rapides allant jusqu'à 300 coupes par minute en opération par étapes et de 400 coupes par minute en opération continue à simple lame

Configuration infiniment variable du pré compression et de la vitesse de couteau aussi bien que le contrôle optionnel de pression

Dimensionné généreusement chambre de pré remplissage et de travail

conçu pour les charges de travail les plus dures et équipé de lots de grille solides en acier inoxydable entrainés par des éléments de glissière à billes

Le plus haut standard d'hygiène grâce au châssis de machine entièrement soudé et à la chambre de coupe avec le tuyau de vidange



[2/5]



[4]



[1/4]

Ergonomie parfaite de machine au moyen du contrôle numérique [1] ou [2] analogue



[1/3/4]

la chambre

105 x 105 x 530

112 x 112 x 530



DONNÉES TECHNIQUES

Débit maximal (avec la plus haute alimentation et le remplissage optimal de la chambre)
 pré compression des 4 cotés puissance connectée
 taille de la chambre
 section transversale des lots de grille
 longueur de coupe
 largeur x longueur x hauteur
 - sortie dans les boîtes (avec élévateur)
 - tapis de sortie (avec élévateur)
 poids

kg/h

kW
 mm (pouce)
 mm (pouce)
 mm (pouce)

mm
 mm
 kg

comfort 105

1900
 5,8 - 12,6
 105 x 105 x 530 (4^{1/8} x 4^{1/8} x 20^{7/8})
 105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
 0 - 40 (0 - 1^{9/16})
 1800 (2251) x 753 (822) x 1066
 1688 (2140) x 686 (779) x 1066
 525 - 590

comfort 112

2100
 incluse
 5,8 - 12,6
 112 x 112 x 530 (4^{13/32} x 4^{13/32} x 20^{7/8})
 105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
 0 - 45 (0 - 1^{9/16})
 1800 (2251) x 753 (822) x 1066
 1680 (2140) x 686 (779) x 1066
 525 - 590

Dimensions de la grille 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 35, 52 mm

Dimensions de la grille 1 1/64, 1 3/64, 1 7/64, 1 9/64, 1 11/32, 1 3/32, 3 3/64, 1 9/32, 1 1/16, 1 1/32, 1 3/8, 2 1/16 pouce

Grandes chambres de coupe

- fournissent une double minimisation de coût:
- Économie de temps considérable, parce que la **prédécoupe gênante est réduite au minimum**
- Volumes énormes de chambre allant jusqu'à 10.8 litres permettant de couper **plus de produits par cycle**

Variantes nombreuses d'équipement disponibles:

- **PLC avec écran tactile et affichage en couleur ou [1] contrôle mécanique [2]**
- Faibles exigences de chargement grâce au dispositif de **levage pour des chariots à 200 litres [6]** ou **levage intégré pour des boîtes euroboxes [3]**
- Décharge des produits de coupeau moyen du **tapis de sortie [4]** ou l'évacuation directe du produit **dans des chariots à 200 litres [7]**

Système hydraulique puissant aussi bien que conduits de grille à performance élevée avec des éléments de glissières à billes pour les charges particulièrement élevées

Vitesse du couteau réglable continuellement avec jusqu'à 400 coupes par minute disponible avec l'opération simple couteau

Lots de grille extra solides en acier inoxydable avec quatre vis de serrage pour la plus dure charge de travail

Contrôle de pression avec contrôle de prépression infiniment variable disponible

Hygiène parfaite et nettoyage facile dusaux surfaces en pente aussi bien que le drainage dans la chambre de travail



[3/4]



[2/6/7]



[1/3/5]



Ergonomie excellente au moyen du contrôle de machine numérique [1] ou [2] analogue

[2/7]

la chambre

120 x 120 x 550

126 x 126 x 550

140 x 140 x 550

DONNÉES TECHNIQUES

Débit maximal (avec la plus haute alimentation et le remplissage optimal de la chambre)

pré compression des 4 cotés puissance connectée taille de la chambre

section transversale des lots de grille longueur de coupe largeur x longueur x hauteur - tapis de sortie (levage E-box) - sur la plateforme poids

	kg/h	capacity 120	capacity 126	capacity 140
		2400	2600	3100
	kW	7,7-16,2	Incluse 7,7-16,2	7,7-16,2
	mm (pouce)	120 x 120 x 550 (4 ^{3/4} x 4 ^{3/4} x 21 ^{5/8})	126 x 126 x 550 (4 ^{31/32} x 4 ^{31/32} x 21 ^{5/8})	140 x 140 x 550 (5 ^{1/2} x 5 ^{1/2} x 21 ^{5/8})
	mm (pouce)	120 x 120 (4 ^{3/4} x 4 ^{3/4})	120 x 120 (4 ^{3/4} x 4 ^{3/4})	140 x 140 (5 ^{1/2} x 5 ^{1/2})
	mm (pouce)	0 - 40 (0 - 1 ^{9/16})	0 - 40 (0 - 1 ^{9/16})	0 - 40 (0 - 1 ^{9/16})
	mm	1814(2258)x750(820)x1224	1814(2258)x750(820)x1224	1814(2258)x750(820)x1224
	mm	2185 x 1203 x 1594	2185 x 1203 x 1594	2185 x 1203 x 1594
	kg	600 - 650	600 - 650	600 - 650

capacity 120 / 126 - Dimensions de la grille

4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 mm
5/32, 13/64, 15/64, 5/16, 25/64, 15/32, 19/32, 25/32, 15/16, 1^{3/16}, 1^{37/64}, 2^{23/64} pouce

capacity 140 - Dimensions de la grille

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 28, 35, 46, 70 mm
13/64, 15/64, 9/32, 11/32, 25/64, 29/64, 35/64, 11/16, 25/32, 59/64, 1^{7/64}, 1^{3/8}, 2^{27/32}, 2^{3/4} pouce