



**Technocarne**

1, route du Golf  
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

## HACHOIR LASKA VIANDE FRAICHE ET CONGEELEE TYPE WW 160-H



**Modèle :** WW 160-H  
**Marque:** Laska

### Descriptif :

- Construction machine en acier inoxydable AISI 1.4301, assemblage par mécano-soudure, bâti machine avec fond fermé,
- Machine convenant pour le broyage de la viande fraîche et congelée, permet le travail de grosses pièces (*exemple : épaules de porc entières*). **Ne convient pas pour le broyage de blocs entiers.**
- Hauteur de sortie : 750 mm
- Contenance de la trémie : 385 litres, géométrie optimisée pour un vidage complet, vis d'amenée avec larges spires pour une alimentation régulière avec des morceaux de grandes tailles - trappe d'ouverture pour le démontage de la vis d'amenée.
- Large trappe d'ouverture pour l'extraction de la vis d'amenée
- Réglage automatique de la vitesse de rotation, de la vis de gavage et de la vis de broyage en fonction du couple.
- Arrêt automatique de la vis de broyage en l'absence de produit, ce qui permet de préserver la machine et d'éviter l'usure prématurée du jeu de coupe.
- Système d'étanchéité double au niveau de l'axe d'entraînement pour une meilleure hygiène,
- Armoire électrique intégrée dans la machine avec ventilation interne réduisant le risque de condensation.
- Pupitre opérateur avec commande par boutons poussoirs (marche/arrêt) pour une utilisation aisée.
- Marche pied escamotable avec sécurité pour un accès aisé à la trémie.



**Technocarne**

1, route du Golf  
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

- Machine conforme aux normes CE et NF en vigueur
- **Capot de sécurité en sortie de hachoir avec capteur de sécurité et de verrouillage.**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

- Tension d'alimentation : 400 V – TRIPHASE + NEUTRE + TERRE
- Puissance électrique du moteur d'entraînement de la vis de broyage : 36 kW
- Dimensions (L x l x H) : 2500 x 2330 x 2000 mm
- Hauteur de plafond minimum : 2500 mm
- Poids : environ 2000 kg
- Classe de protection IP56 (protection contre les jets d'eau et la poussière)

**Options :**

- Elévateur à colonne pour bacs Europe 200 litres
- Bande de sécurité sur la trémie anti-intrusion et arrêt de la machine
- Chariot porte accessoires pour le nettoyage et démontage du jeu de coupe, de la vis de broyage et la vis de travail
- **Cadre de sécurité par pression en rebord de la trémie antichute**

**N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :**

**+33 (0)3 88 33 09 33**