Technocarne

1, route du Golf
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

HACHOIR LASKA POUR BLOCS CONGELES TYPE WWB 200-H



Modèle : WWB 200-H
Marque: Laska

Descriptif :

- ***HACHOIR D'ANGLE LASKA type WWB200-H :***

- Construction machine en acier inoxydable AISI 1.4301, assemblage par mécano-soudure, bâti machine avec fond fermé,
- **Machine convenant pour le broyage de blocs congelés (jusqu'à -25°C)**
- Dimension des blocs congelés : 600 x 400 x 200 (mm)
- Outillage de coupe, UNGER U200 5 éléments : précoupe, couteau double face, grille intermédiaire, couteau double face, grille finale, **(*grilles à définir*)**
- Hauteur de sortie : 750 mm
- Contenance de la trémie : 650 litres, géométrie optimisée pour un vidage complet, vis d'amenée avec larges spires pour une alimentation régulière avec des morceaux de grandes tailles - trappe d'ouverture pour le démontage de la vis d'amenée.
- Vis de broyage spécifique pour produits congelés avec dispositif d'éjection hydraulique pour un démontage aisé.
- **Système d'étanchéité double au niveau de l'axe d'entrainement pour une meilleure hygiène,**
- Réglage automatique de la vitesse de rotation, de la vis de gavage et de la vis de broyage en fonction du couple.
- Arrêt automatique de la vis de broyage en l'absence de produit, ce qui permet de préserver la machine et d'éviter l'usure prématurée du jeu de coupe.

Technocarne

1, route du Golf
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

- Armoire électrique intégrée dans la machine avec ventilation interne réduisant le risque de condensation.
- Pupitre opérateur avec commande par boutons poussoirs (marche/arrêt, arrêt d'urgence) pour une utilisation aisée.
- Machine conforme aux normes CE et NF en vigueur
- Marche pied escamotable avec sécurité pour un accès aisé à la trémie.
- Capot de sécurité en sortie de hachoir avec capteur de sécurité et de verrouillage
- Cadre de sécurité en rebord de la trémie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Tension d'alimentation : 400 V – TRIPHASE + NEUTRE + TERRE
- Puissance électrique du moteur d'entraînement de la vis de broyage : 55 kW
- Puissance de la vis d'amenée et de concassage : 11 kW
- Dimensions (L x l x H) : 2600 x 1850 x 2450 mm
- Hauteur de plafond minimum : 3200 mm
- Poids : environ 3020 kg
- Classe de protection IP56 (protection contre les jets d'eau et la poussière)

Options :

- Elévateur à colonne pour bacs Europe 200 litres
- Elévation de la machine sur pied
- Agrandissement de la trémie
- Chariot porte accessoires

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
+33 (0)3 88 33 09 33