



Technocarne

1, route du Golf
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

CUTTER LASKA TYPE KU 750-B - 750 LITRES



Modèle : KU 750-B
Marque: Laska

Descriptif :

CUTTER LASKA type KU 750-B :



Technocarne

- Construction machine en acier inoxydable, finition aspect inox brossé, assemblage par mécanosoudure, bâti machine avec fond fermé, pieds réglables avec amortisseurs de vibrations,
 - Tête de coupe en alliage léger (ERGAL) avec traitement par anodisation, montage simple et rapide pour une utilisation aisée, écrou de serrage hydraulique,
 - Dispositif d'équilibrage pour le montage des couteaux, garantissant un fonctionnement sans vibrations,
 - Couvercle couteaux en acier inoxydable avec déflecteur amovible, entraînement par vérin hydraulique,
 - Groupe d'entraînement moteur asynchrone (AC) Siemens à faible consommation énergétique avec variateur de fréquence,
 - Maîtrise des pics d'intensité grâce au variateur de fréquence,
 - Système de ventilation auxiliaire avec filtration et unité de surveillance pour une ventilation et un refroidissement optimal,
 - Vitesse de rotation des lames, réglable en continu jusqu'à 132 m/s (3300 trs/min),
 - Vitesse de mélange réglable en continu et inversion du sens de rotation,
 - Entraînement cuve par motoréducteur (vitesse 2 – 16 trs/min)
 - Synchronisation de la vitesse de rotation des couteaux et de la vitesse de rotation de la cuve,
 - Pupitre opérateur pour l'affichage des paramètres de fonctionnement et des messages (protection IP55), commande par clavier à membrane,
 - Sonde de température dans l'enceinte de coupe,
 - Affichage digital et arrêt automatique sur seuil de température, sur nombre de tours de cuve et comptage de temps,
 - Unités de commande et de puissance intégrées dans la machine,
 - Interrupteur sectionneur principal intégré sur la machine avec ventilation,
 - Cuve à bord surélevé,
 - Bouchon de vidange de cuve,
- **Nouveau design hygiénique permettant un nettoyage aisé de la machine via des buses.**

Caractéristiques techniques :

- Contenance cuve : 750 litres,
- Puissance groupe d'entraînement de l'arbre couteau : 250 kW,
- Classe de protection IP 55,



Technocarne

1, route du Golf
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

- Tension : 400 V/50 Hz Tri + Neutre,
- Couvercle anti-bruit : réduction automatique de la vitesse de rotation à 50% de la vitesse maxi de la lame,
- Vide cuve escamotable, entraînement hydraulique,
- 8 + 2 vitesses de rotation des couteaux ou de mélanges programmables
- Tête de coupe type "LC" : 1 pièce, livrée avec 6 couteaux inclus,
- Couteaux type "LCT-H" : 1 set de 6 couteaux,
- Dispositif d'équilibrage des couteaux,
- Dimensions : 4550 x 3800 x 2020 mm,
- Poids : 7500 kg.

MODELE DISPONIBLE EN VERSION SOUS VIDE

MODELE DISPONIBLE EN VERSION KUX (plus puissante), 160 m/s et 3300 tours / min

Options :

- Chargement hydraulique pour bacs Europe
- Double chargement hydraulique pour bacs Europe
- Bacs et système de chargement pour bacs 600 litres
- Dispositif de cuisson, cuve double paroi
- Dispositif de refroidissement, injection directe dans enceinte de coupe
- Dispositif d'addition d'eau et d'huile
- Ecran tactile
- Joystick full inox pour un contrôle plus intuitif
- Chariot porte accessoires
- Version sous vide

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :

+33 (0)3 88 33 09 33